

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Součástí docházkového a přístupového systému jsou také mechanické zábrany – závory. Závory je možno dodat v různých délkách a typ dodávané závory také záleží na frekvenci provozu. Závory mohou být ovládány prostřednictvím čteček a řídicích jednotek, ale také prostřednictvím dálkového ovládání nebo mobilního telefonu. Naše společnost zajišťuje nejen dodávku, ale také montáž zařízení.

Elektromechanická závora SIGNO4, SIGNO6

Sada rychlé elektromechanické závory pro intenzivní provoz s ramenem 4.25m (6.25m). Závora je určena pro privátní, veřejné a průmyslové vjezdy. Disponuje možností plynule nastavit rychlost zdvihu a citlivost antinárázového zařízení. Skříň závory je vyrobena z pozinkované oceli, která je galvanicky zinkována s komaxitovým nástřikem.

Další informace

- jednoduché zapojení a nastavení řídicí jednotky
- jednoduchá instalace - rameno může být upevněno vlevo nebo vpravo
- plynule nastavitelné koncové dorazy se zpomalením před dokončením manévru
- inteligentní nastavitelný revers při kontaktu s překážkou
- provoz i při výpadku proudu díky uvnitř umístěných záložních baterií (volitelné příslušenství)
- možnost montáže LED signálních světel a nárazové lišty přímo na rameno (volitelné příslušenství)
- vysoká životnost a malá spotřeba LED technologie zajistí vysokou svítivost a bezproblémový chod osvětlení za každého počasí
- možnost využít funkci pro řízení semaforu pro jednosměrný nebo obousměrný provoz
- jednoduše ovladatelné a chráněné odblokování zajistí ruční ovládání závory při výpadku proudu
- rychlost otevření, zavření 2.5 - 3.5 sek
- obsahuje řídicí jednotku
- kotevní desku do betonu
- při výpadku napájení možnost manuálního odblokování klíčem
- možnost zálohování akumulátorem PS224
- funkce obytný blok, předblikání, zavřít hned za fotobuňkou ...

Technické údaje

- Napájecí napětí 230V AC
- Napájení motoru 24V DC
- Proud 1,3 A při 230V AC
- Jmenovitý proud motoru 12A
- Jmenovitý výkon motoru 300W
- Pracovní cyklus 80%
- Rekukční poměr 1/241
- Moment 200 N/m
- Hmotnost 50 kg
- Pracovní teplota -20 až +50 st. C
- Maximální proudová spotřeba příslušenství při napětí 24V DC 200 mA

Ceník závory

Program	Popis		Cena
Závora Signo4 Kit	sada rychlé automatické závory s ramenem 4.25 m		885,00 €
Závora Signo6 Kit	sada rychlé automatické závory s ramenem 6.25 m		1 110,00 €

Ceník příslušenství

Program	Popis		Cena
LUCY24	blikající výstražná lampa z nárazuvzdorného polykarbonátu		20,00 €
MOF	pár povrchových fotočlánků		42,00 €
MOCF	sloupek pro fotočlánek MOF		25,00 €
PS224	záložní akumulátor pro závory Signo.		115,00 €
TLP	tlačítkový panel s nápisy otevřít a zavřít (pro interiérové použití)		15,00 €
DETEKTOR VOZIDEL	pro automatické otevírání závory na výjezdu, včetně smyčky		250,00 €
FLO1R	jednokanálový dálkový ovladač Nice		25,00 €
SMXI	zásuvný čtyřkanálový deskový přijímač		25,00 €
GSM	GSM dálkové ovládání mobilním telefonem		230,00 €

Ceník je platný od 1. 6. 2010, uvedené ceny jsou bez DPH. Vzhledem ke kolísajícímu kurzu je nutné ověřit ceny před objednávkou.